

BONDEx

Perfect Quick Drying Wood Stain

Tixotropná lazúra

TECHNICKÝ LIST



PREDĹŽENÝ
ÚČINOK



NESTEKÁ



NEPRASKÁ
A NEOLUPUJE SA

VLASTNOSTI

- Obsahuje nano častice podporujúce ochranu proti UV žiareniu
- Tixotropná konzistencia - nekvapká a nesteká
- Zvýrazňuje štruktúru dreva a vytvára hodvábnny vzhľad
- Vodouriediteľná a rýchloschnúca



POUŽITIE

Tixotropná lazúra s nano technológiou na báze vody, na ošetrovanie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov v exteriéri. Pomocou nano častíc preniká hlboko do dreva, čím zabezpečuje zvýšenú ochranu proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Zvýrazňuje štruktúru a zachováva viditeľnú kresbu dreva s hodvábnym vzhľadom. Lazúra má vynikajúce penetračné vlastnosti, ľahkú aplikáciu a je takmer bez zápachu. Je chránená proti plesni – obsahuje biocídne prípravky 3 jódprop-2-nyl-butylkarbamát, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón a zinkium-pyritión. Ideálna na drevené obloženia, okná, dvere, okenice, podbitia, trámy, pergoly, ploty a pod.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, vybrúsený do hladka, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a živice, prachu, zamodrania a plesní. Nové, neošetrené a demontované mäkké drevo musí byť ošetrené vhodným fungicídnym napúšťadlom v jednej vrstve. Vrstvy starých nepriľnavých náterov odstráňte vhodným odstraňovačom starých náterov alebo zbrúste až na čisté drevo. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia než 12%.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Lazúra je pripravená na okamžité použitie. Pred použitím nemiešať a netrepať. Neriedi sa! Aplikujte 2 až 3 vrstvy štetcom v smere vlákien dreva. Medzi jednotlivými vrstvami je vhodné povrch jemne prebrúsiť jemným brúsnym papierom. Bezfarebný odtieň je možné použiť iba v kombinácii s farebnými odtieňmi. Neaplikovať striekaním. Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%. Znečistené náradie umyte vodou a mydlom ihneď po skončení prác.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických vlákien



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote +23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Zasychanie proti prachu: po 30 minútach

Pretierateľný: po 3 hodinách

Nižšia teplota alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1), 1, 2-benzizotiazol-3(2H)-ón a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje biocídne prípravky (3 jódprop-2-nyl-butylkarbamát, CAS: 55406-53-6; 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón, CAS: 26530-20-1 a zinkium-pyritión, CAS: 13463-41-7), pre konzerváciu náteru.

Obsah VOC: IIA/e, max. hraničná hodnota obsahu VOC je **130 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje max. **15 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku na www.bondex.cz.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote viac než +5°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte, alebo prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Nesmie zamrznúť! Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale úžitkové vlastnosti 3 roky od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,02 g/cm³
- **Obsah neprchavých látok – sušiny:** 25% obj.
- **Výdatnosť:** 10 – 15 m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5
- Farebné odtiene:** dub, oregonská pínia, teak, orech, vlašský orech, červený mahagón
- Konečný vzhľad:** hodvábný lesk
- Doba spotreby:** 3 roky



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.bondex.cz

Dátum poslednej revízie 4/2018

PRÍLOHY


FAREBNÉ ODTIENE



Oregonská pínia



Dub




Orech



Vlašský orech



Červený mahagón



Teak